


► LES SOLUTIONS BOISERIES HAUTE FINITION

# PEINTECK HYDRO



## PEINTURE HYDROFUGE ISOLANTE EN PHASE AQUEUSE

**PROPRIÉTÉS :** Protège le bois des intempéries, des ultraviolets, du bluissement - Hydrofuge - Thixotrope : facilite l'application et empêche les coulures - Met en valeur le veinage du bois.

**DESTINATION :** Intérieur - extérieur. Chalets, portes, fenêtres, volets, barrières, panneaux de façades, etc.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Satiné
<b>Teinte :</b>	Incolore, Chêne, Blanc cérusé, Acajou, Bambou, Merbau, Merisier, Noyer, Teck, Wengé
<b>Densité :</b>	1,03 +/- 0,05 (Incolore)
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 4 heures
<b>Recouvrable :</b>	12 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 7 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	28 % +/- 2 % (Incolore)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	26 % +/- 2 % (Incolore)
<b>Rendement Moyen :</b>	10 m <sup>2</sup> / L pour une épaisseur de 25 µm. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	3 L - 1 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

### Préparation des fonds :

- Sur bois nus, neufs ou anciens non revêtus, dépoussiérés et dégraissés.
- Les bois tropicaux ou résineux doivent être nettoyés au diluant cellulosique.

### Application :

- Les bois doivent être secs (pas plus de 15% d'humidité).
- Selon le D.T.U. 59.1, les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de finition en 3 couches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.
- En extérieur ne pas appliquer l'incolore, privilégier le VERNIS MER ET MONTAGNE.


**Matériel** : Rouleau mousse polyester ou lasure, brosse, pistolet.

**Nettoyage** : Eau

**Dilution** : Prêt à l'emploi

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage



Cette fiche a été mise à jour le 02/06//2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.